

SWD-UA1-SD



SWD-DA15



SWD-DA20-SD



デジタル入力端子	 OPTICAL(光) / COAXIAL(同軸) / USB-TypeB	 OPTICAL(光) / COAXIAL(同軸) / USB-TypeB	 OPTICAL(光) / COAXIAL(同軸) / USB-TypeB
アナログ入力端子	×	×	 LINE
外部クロック入力端子	×	×	 75ΩBNC
アナログ出力端子	×	 LINE	 LINE
ヘッドホン/スピーカー出力端子	 スピーカー端子 (L/R) ・ヘッドホン端子 (Φ3.5mm) ・PCスピーカー端子 (Φ3.5mm)	 ヘッドホン端子 Φ6.3mm ステレオ標準	 ヘッドホン端子 Φ6.3mm ステレオ標準
接続可能機器 (音源) ※1 ※2	 パソコン / テレビ / CDプレーヤー / スマートフォン	 パソコン / テレビ / CDプレーヤー / スマートフォン	 パソコン / テレビ / CDプレーヤー / スマートフォン
接続可能機器 (出力)	 ヘッドホン (Φ3.5mm) パッシブスピーカー アクティブスピーカー (サブウーファー)	 ヘッドホン (Φ6.3mm)	 ヘッドホン (Φ6.3mm)
DAC IN	ES9016K2M(ESS)	ES9018K2M(ESS)	ES9018K2M(ESS)
サンプリング周波数	PCM : 44.1k ~ 384kHz DSD : 2.8M ~ 11.2MHz	PCM : 44.1k ~ 768kHz DSD : 2.8M ~ 11.2MHz	PCM : 44.1k ~ 768kHz DSD : 2.8M ~ 11.2MHz
SRCモード (サンプリングレートコンバーター)	×	PCM : 44.1k ~ 384kHz DSD : 2.8M ~ 11.2MHz PCM ⇄ DSD 相互変換	PCM : 44.1k ~ 384kHz DSD : 2.8M ~ 11.2MHz PCM ⇄ DSD 相互変換
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・ハイレゾ音源対応 ・ヘッドホンアンプ機能 ・パワーアンプ機能 	<ul style="list-style-type: none"> ・ハイレゾ音源対応 ・ヘッドホンアンプ機能 ・SRCモード搭載で好みに合わせて音質変化を楽しめる ・Bulk Pet 対応 	<ul style="list-style-type: none"> ・ハイレゾ音源対応 ・ヘッドホンアンプ機能 ・SRCモード搭載で好みに合わせて音質変化を楽しめる ・Bulk Pet 対応 ・外部クロック同期に対応

※1 : スマートフォン、タブレットと接続する場合、お使いの機種によって USB-TypeA (メス) -USB-TypeC (オス) または Apple カメラアダプターをご用意ください。

※2 : CD プレーヤーまたはトランスポートと接続する場合、デジタル出力端子を備えた機器をご用意ください。