



CD プレーヤー SWD-CP1

出力端子はアナログ (LINE) 出力と、デジタル出力は 2 系統 (光、同軸)。アンプ接続だけでなく、DAC にデジタル信号のまま転送しトランスポートとしてもご使用いただけます。

SWD-CP1 との接続対応表。

CD プレーヤー “SWD-CP1” と接続できるのは？

	USB DAC 内蔵 デジタルアンプ SWD-UA1	高性能 USB DAC 内蔵 ヘッドホンアンプ SWD-DA15	高性能 USB DAC 内蔵 ヘッドホンアンプ SWD-DA20-SD	小型ハイブリッド 真空管アンプ SWL-T01	USB DAC 内蔵 真空管プリメインアンプ SWL-T20U	真空管プリメインアンプ SWL-T20
DAC IC ES9016K2M	DAC IC ES9016K2M	DAC IC ES9018K2M	DAC IC ES9018K2M	DAC IC ES9010K2M	×	×
Digital out OPT / COAX →	Digital in → OPT / COAX	Digital in → OPT / COAX	Digital in → OPT / COAX	Digital in → OPT	×	×
Analog out LINE →	×	×	Analog in → LINE	Analog in → LINE	Analog in → LINE	Analog in → LINE
スピーカー、 サブウーファー との接続	Speaker out バナナプラグ対応 →	×	×	Speaker out ブッシュ式対応 →	Speaker out バナナプラグ対応 →	Speaker out バナナプラグ対応 →
	PC speaker out アンプ内蔵スピーカー →	Analog (LINE) out アンプ内蔵スピーカー →	Analog (LINE) out アンプ内蔵スピーカー →	×	Sub out アンプ内蔵サブウーファー →	Sub out アンプ内蔵サブウーファー →
ヘッドホンとの接続	Phone out ヘッドホン端子 3.5mm →	Phone out ヘッドホン端子 6.3mm →	Phone out ヘッドホン端子 6.3mm →	Phone out ヘッドホン端子 6.3mm →	Phone out ヘッドホン端子 3.5mm →	Phone out ヘッドホン端子 3.5mm →
	USB-DAC、ヘッドホンアンプ、パワーアンプ機能。USB、同軸、光の 3 系統のデジタル入力。同軸 / 光デジタル入力は最高 192kHz。USB 入力は最高 384kHz のサンプリングレートに対応、また最高 11.2896MHz の DSD 音源の再生も可能。	USB-DAC、ヘッドホンアンプ機能。USB、同軸、光の 3 系統のデジタル入力。同軸 / 光デジタル入力は最高 192kHz。USB 入力は最高 768kHz のサンプリングレートに対応、また最高 11.2896MHz の DSD 音源の再生も可能。アップサンプリング機能や DSD 変換も。	USB-DAC、ヘッドホンアンプ機能。USB、同軸、光の 3 系統のデジタル入力。同軸 / 光デジタル入力は最高 192kHz。USB 入力は最高 768kHz のサンプリングレートに対応、また最高 11.2896MHz の DSD 音源の再生も可能。アップサンプリング機能や DSD 変換も。外部クロック入力あり。	USB-DAC、ヘッドホンアンプ、パワーアンプ機能。真空管 (12AU7) と D 級アンプのハイブリッドアンプ。USB、光の 2 系統のデジタル入力とアナログ LINE 入力。USB 入力は最高 48kHz。光デジタル入力は最高 96kHz。ゲイン切替機能あり。	USB-DAC、ヘッドホンアンプ、パワーアンプ機能。USB DAC 内蔵の真空管 (プリ 12AX7 1 本 / パワー 6BQ5 2 本) アンプ。USB デジタル入力は最高 48kHz。アナログ入力はレコードプレーヤーとの接続の Phono 端子 (MM 型)、LINE 端子、AUX 端子。トーンコントロール機能あり。	ヘッドホンアンプ、パワーアンプ機能。真空管 (プリ 12AX7 1 本 / パワー 6BQ5 2 本) アンプ。アナログ入力はレコードプレーヤーとの接続の Phono 端子 (MM 型)、2 つの LINE 端子、AUX 端子。トーンコントロール機能あり。